



ワンタッチ簡単測定
ボタン1つで
測定開始
レーザー照射
バックライト点灯の
すべてが作動!

① オプテックス製
ポケット型非接触温度計
PT-2LD ¥19,800
140×56×D37mm 約180g
●ワイドレンジ(-40℃~+510℃)
●レーザー照準
●高速応答0.8秒
●見やすい大型表示とバックライト

別運



② オプテックス製 防水型
ポータブル非接触温度計
PT-7LD ¥19,800
160×44×D42mm 約200g
●ワイドレンジ(-30℃~+200℃)
●レーザー照準
●高速応答0.7秒
●見やすい大型表示とバックライト

別運



③ 赤外線放射温度計
SK-8700II ¥10,400
65×41.5×H160mm
●-20℃~+315℃測定
精度-20~100℃±2℃
101~315℃±2%rdg
●バックライト付 ●ホールド機能付
●放射率 0.95固定



④ 赤外線放射温度計
CT-2000D ¥8,300
148×105×D42mm 約157g
●-30℃~+550℃測定
●レーザーマーカー機能付
●ELバックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●ヒニルカバー付き



防水
HOLD
オートOFF
MAX/MIN

⑤ 防水デジタル温度計
SK-1260 ¥34,700
(標準センサ SK-S100K付)
66×175×D25mm 約200g
●測定範囲:-100℃~+300℃
●タイマー、アラーム・レコード・時計機能付
●交換用/標準センサ
SK-S100K ¥9,200



防水
HOLD
オートOFF
MAX/MIN

⑥ 防水デジタル温度計
①SK-250WPII-N ¥26,000
②SK-250WPII-K ¥23,000
71×170×D36mm 約145g
●測定範囲:-40℃~+250℃
●交換用/標準センサ
SWPII-01M ¥9,000



防水
HOLD
オートOFF
MAX/MIN



防水
HOLD
オートOFF
MAX/MIN

⑦ 防水デジタル温度計
サニタリーサーモ
TP-100MR ¥19,800
54×172×D40mm 約150g
●測定範囲:-50℃~+250℃
●交換用/標準センサ
TSP-100 ¥8,000



防水
HOLD
オートOFF
MAX/MIN

⑧ 防水デジタル温度計
CT-3100WP ¥16,800
70×175×D40mm 約150g
●測定範囲:-40℃~+250℃
●交換用/標準センサ
TS-02WP ¥8,200

現場の声から生まれた
使い勝手の良い温度計

様々な食材の芯温度計測や
フライ油・湯温の測定に最適です。



⑨ クイックチェック芯温度計
SN820 ¥7,000
本体/43×90×D20mm
センサ部/φ3×112mm 50g
●材質:本体/ABS樹脂(抗菌樹脂)
センサ部/ステンレス
●測定範囲:-50~+350℃
(センサ部のみ)
●測定精度:-50~+150℃/±0.8℃
又は読取温度の±0.8%の
いずれか大きい方
+151℃以上/±0.0075t
※tは随時測定温度
+251℃以上/±3℃
●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃
●使用環境:0~+50℃
●オートパワーオフ機能、約30分。
●食品衛生法・食品、添加物などの
規格基準に適合

- パンの発酵温度や加熱調理の
内部・冷凍物の温度管理
- 実験や水槽の温度管理に
- 汚れても洗える防水機能
(センサ部)
- はかった温度をメモリー表示
するホールド機能付



⑩ デジタル温度計
(防水タイプ)
TT-508 ¥3,000
16×215×D37mm
●測定範囲:-50~+250℃
●付属品:LR44タイプ電池1個
●1目盛:温度0.1度(表示周期:1秒毎)



⑪ デジタルサーモメーター
CT-410WR ¥3,300
●測定範囲:-10~+200℃
●直径:φ47mm ●全長:177mm
MAX、MIN値のメモリー表示が可能
な防滴型ペン温度計。



⑫ 温度計
OKA ¥4,400
●測定範囲:0~200℃
●直径:φ45mm
●全長:170mm
●材質:ステンレス製



- 測定範囲:-50℃~+250℃
精度0~+100℃±1℃
- データホールド機能付
- センサプロブコード
一体型で本体巻取り式。
- 大きく見やすい表示を採用。

⑬ 防滴型デジタル温度計
CT-280WR ¥7,700
73×123×D19mm 約130g
HI/LOアラーム設定機能付の生活防水レベル
防滴型デジタル温度計



⑭ 防滴デジタル温度計
CT-281WR ¥6,600
118×65×D32mm 約122g
HI/LOアラーム設定機能付の
生活防水レベル
防滴型デジタル温度計
●測定範囲:-50℃~+250℃
●データホールド機能付



⑮ 隔測温度計
①SP-8 (冷蔵用) ¥4,100
●温度:-40~+50℃ ●リード線全長 700mm
②SP-9 (冷凍冷蔵用) ¥6,400
●温度:-40~+50℃(2本) ●リード線全長 各700mm

